


●垂直昇降(シザース)型手押し式高所作業台

らくノリ君3.2 (ENHLO32)



320 kg
 全長:1,300mm
 全幅:750mm
 全高:1,490mm

らくノリ君3.2 (ENHLO32)

らくノリ君4.6 (ENHLO46)



405 kg
 全長:1,450mm
 全幅:750mm
 全高:1,565mm

らくノリ君4.6 (ENHLO46)

仕様

型式	らくノリ君3.2(ENHLO32)	らくノリ君4.6(ENHLO46)
名称	垂直昇降(シザース)型 手押し式高所作業台	
最大積載荷重	150kg	
最大地上高	3,200mm	4,600mm
最低地上高	540mm	615mm
内側寸法	1,200×655×950mm	1,350×655×950mm
形式	一端固定式3段×型	一端固定式4段×型
昇降速度	上昇13sec 下降23sec	上昇20sec 下降33sec
入力電圧	単相AC100V	
バッテリー電圧	DC12V	
バッテリー容量	65Ah(5時間率)	
バッテリー	ディープサイクルバッテリー×1個	
全長×全幅×全高	1,300×750×1,490m	1,450×750×1,565m
機体質量	320kg	405kg

※本機は屋内専用機ですので、屋外では使用しないで下さい。

LS-36V



370 kg
 全長:1,200mm
 全幅:700mm
 全高:1,675mm

LS-36V

※中部地域のみ取り扱います。

JCPT0607A



530 kg
 全長:1,440mm
 全幅:760mm
 全高:1,950mm

JCPT0607A

仕様

型式	LS-36V	JCPT0607A
名称	垂直昇降(シザース)型 手押し式高所作業台	
作業床高(mm)	最高 3,600 最低 745	5,900 -
積載荷重(kg)	150	240
機体重量(kg)	370	530
機体寸法(mm)	全長 1,200 全幅 700 全高 1,675	1,440 760 1,950
作業台寸法(mm)	全長 1,200 全幅 700 手すり高 930	1,290 700 -
アウトリガ張出時全長(mm)	1,200	-
アウトリガ張出幅(mm)	1,040	-
動力	バッテリー	12V/85Ah
資格・要件	-	-