



OTHER

エコベース発電機

**2,020 kg**  
全長:2,650mm  
全幅:1,080mm  
全高:1,600mm



**DCA-125LSIE**

**4,900 kg**  
全長:4,000mm  
全幅:1,470mm  
全高:1,850mm



**DCA-300LSKE**

**2,550 kg**  
全長:3,250mm  
全幅:1,150mm  
全高:1,650mm



**DCA-150LSKE**

**3,710 kg**  
全長:3,600mm  
全幅:1,350mm  
全高:1,750mm



**DCA-220LSIE**

**6,360 kg**  
全長:4,500mm  
全幅:1,500mm  
全高:2,250mm



**DCA-400LSKE**

仕様

形式		DCA-125LSIE	DCA-150LSKE	DCA-220LSIE	DCA-300LSKE	DCA-400LSKE	
周波数	Hz	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	
電源切替	3電源仕様	○	○	○	○	○	
標準装備	三相・単相切替	—	—	—	—	—	
オプション	○	—	—	—	—	—	
非対応	○	—	—	—	—	—	
複電圧(200/400V)仕様	◎(ワンタッチ切替)	◎(ワンタッチ切替)	◎(ワンタッチ切替)	◎(ワンタッチ切替)	◎(プレート切替)	◎(プレート切替)	
三相4線式 200V級	出力 kVA	100 125	125 150	200 220	270 300	350 400	
	電圧 V	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	
	電流 A	289 328	361 394	577 577	779 787	1010 1050	
三相4線式 400V級	出力 kVA	100 125	125 150	200 220	270 300	350 400	
	電圧 V	400 440	400 440	400 440	400 440	400 440	
	電流 A	144 164	180 197	289 289	390 394	505 525	
単相3線式 100/200級	出力 kVA	(57.7)	(72.2)	(86.6)	(115.4)	(127.0)	
	電圧 V	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(110/220)	
	電流 A	(289×2/289)	(328×2/328)	(361×2/361)	(394×2/394)	(577×2/577)	
三相補助出力	出力 kVA	—	—	—	—	—	
	電圧 V	—	—	—	—	—	
	電流 A	—	—	—	—	—	
単相補助出力	出力 kVA	20.0	22.0	20.0	3.0	3.3	
	電圧 V	100	110	100	100	110	
	専用端子 kVA×個	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	—	
コンセント kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2		
励磁方式		ブラシレスAVR付					
極数		4					
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0					
名称		いすゞBI-4HK1X	コマツSAA6D107E-1-C	いすゞBH-6UZ1X	コマツSAA6D125E-5-B	コマツSAA6D140E-5-C	
形式(水冷4サイクル)		コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付					
気筒数-内径×行程	mm	4-115×125	6-107×124	6-120×145	6-125×150	6-140×165	
総排気量	L	5.193	6.69	9.839	11.04	15.24	
定格出力	kW	91.6 113.6	113 135	203 230	234 259	310 357	
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	
燃料		軽油					
燃料タンク容量	L	250			400	490	490
燃料消費量 <sup>*3</sup>	L/h	[11.6] 17.1	[15.4] 21.7	[17.0] 24.2	[22.2] 30.7	[22.0] 33.1	[24.6] 36.0
冷却水容量	L	27.0	25.4	41.6	54.4	62.5	68.5
潤滑油量	L	23.0	24.8	41	61	84	84
バッテリー	×個	170F51×1	95E41R×2	145G51×2または155G51×2	190H52×2または210H52×2		
寸法質量等	全長×全幅×全高	mm	2650×1080×1600	3250×1150×1650	3600×1350×1750	4000×1470×1850	4500×1500×2250
	エコベース空間容量	L	300	300	487	605	684
	乾燥質量[整備質量]	kg	2020[2290]	2550[2820]	3710[4150]	4900[5450]	6360[6950]
	騒音値	7mdB(A) <sup>*4</sup>	60 63	63 66	63 65	68 72	66 71
		LwA dB <sup>*5</sup>	92 ●	94 ●	93 ●	100 ○	100 ○
排ガス対策指定機		第3次					

出力・電圧・電流の 枠内は標準仕様です。( )はオプションです。●…超低騒音型指定機

\*1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。 \*4 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。  
 \*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。 \*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。  
 \*3 [50%]75%負荷時の値です。