

●LED投光機

ELP-2404



■主要仕様

形式		ELP-2404
投光機	電圧(V)	AC100V~240V
	周波数(Hz)	50・60 共用
	電流(A)	約10.4(100V時)
	灯具	LED260W×4灯
	全光束(ルーメン)	105,600
	色温度(K)	5,000
	平均演色評価数(Ra)	70
	使用環境温度	-20℃~40℃
	光源部寿命(h)	60,000
	マスト型式	伸縮式3段(マスト落下防止機構付)
	マスト操作	手動減速ウインチ
	ランプ旋回機構	標準装備(旋回角度:305°)
	最小回転半径(mm)	2,500
	タイヤ型式(mm)	空気タイヤ φ295×4
走行装置	T字ハンドル前車輪操舵	
ブレーキ	踏込式ブレーキ	
アウトリガー	標準装備	
格納時寸法(L×W×Hmm)	1,120×1,115×2,125	
重量(kg)	161	
発電機	型式	YDG250VS-5E
	出力(kVA)	2
	始動方式	電気始動(セルスタート)
	使用燃料	ディーゼル軽油(JIS2号)
	満タン容量(ℓ)	15
	連続運転時間(h)	約20
	乾燥重量(kg)	145
1セット総重量(kg)		306

ELP-1204



■主要仕様

形式		ELP-1204
投光機	電圧(V)	AC100V~240V
	周波数(Hz)	50・60 共用
	電流(A)	約5.2(100V時)
	灯具	LED130W×4灯
	全光束(ルーメン)	52,800
	色温度(K)	5,000
	平均演色評価数(Ra)	70
	使用環境温度	-20℃~40℃
	光源部寿命(h)	60,000
	マスト型式	伸縮式3段(マスト落下防止機構付)
	マスト操作	手動減速ウインチ
	ランプ旋回機構	標準装備(旋回角度:305°)
	最小回転半径(mm)	15,000
	タイヤ型式(mm)	空気タイヤ φ204×4
走行装置	T字ハンドル前車輪操舵	
ブレーキ	踏込式ブレーキ	
アウトリガー	標準装備	
格納時寸法(L×W×Hmm)	950×850×1,870	
重量(kg)	150	
発電機	型式	GE-2000SS-IV
	出力(kVA)	2
	始動方式	電気始動(セルスタート)
	使用燃料	ガソリン
	満タン容量(ℓ)	6
	連続運転時間(h)	約8
	乾燥重量(kg)	32
1セット総重量(kg)		182



OTHER

LED投光機