



[25kVAクラス発電機 騒音の比較]



DCA-25MZ



圧倒的静かさ
LwA 76dB

DCA-45MZ



圧倒的静かさ
LwA 77dB

		静音発電機マーリエ			
		エコベース			
項目	型式	DCA-25MZ		DCA-45MZ	
■交流発電機					
周波数	Hz	50	60	50	60
電源切替	3電源仕様	○(ワンタッチ切替)		○(ワンタッチ切替)	
標準装備	三相・単相切替仕様				
オプション	複電圧(200/400V)仕様				
三相4線式 200V級	出力 kVA	20	25	37	45
	電圧 V	200	220	200	220
	電流 A	57.7	65.6	107	118
三相4線式 400V級	出力 kVA	20	25	37	45
	電圧 V	400	440	400	440
	電流 A	28.9	32.6	53.4	59.0
単相3線式 100/200V級	出力 kVA	11.5	14.4	21.4	26.0
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流 A	57.7x2/57.7	65.6x2/65.6	107x2/107	118x2/118
単相補助出力	出力 ¹⁾ kVA	3.0	3.3	12.0	13.2
	電圧 V	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2
	コンセント kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス(AVR付)			
極数		4			
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0			
■寸法・質量等					
全長×全幅×全高	mm	1750x1000x1220		2200x1200x1490	
乾燥質量[整備質量]	kg	920[1010]		1530[1710]	
騒音値	7mdB(A)**	43	47	44	49
	LwA dB**	76●		77●	
排出ガス対策指定機		第3次			

