



高圧6600V非常用発電機レンタルのご案内(防災認定品)

西日本発電機(株)製 HPX-875KSR (750kVA 6600V 3相3線) ※停電から送電まで40秒以内

本装置は、商用電源異常(停電)時に、負荷に電源を供給するもので、消防庁告示「自家発電設備の基準」にもとづいて設計製作された、消防法認定取得済の装置です。内発協認定型式【LWDO-45】

特長

防災用負荷にも利用出来、高圧需要に瞬時に対応出来ます。装備質量【10.400kg】に抑え大型車回送が可能。ウッドワード社製 発電機コントローラー【Eazy Gen】の標準装備により複数台の自動並列運転が可能。本体は743Lの環境ベース上に設置され、別置きでの防油提を用意する必要がありません。自動、手動、半自動運転の選択も可能です。

全景



大型トラック 搭載時の状態



仕様諸元

製造元	西日本発電機株式会社
型式	HPX-875KSR
電圧/相数	6600V/3相3線
定格	1時間超(長時間型) 【72時間連続運転対応】
機関	ディーゼル機関 コマツSA12V140
燃料タンク	390L
燃費	定格時 162L/h
騒音値	機側1m 105dB
制御電源	直流24V 自動充電器付き
真空遮断器	3P 600A
装置形状	キュービクル型
寸法	L6640*W1990*H2790 mm
重量	10.400kg

