



高圧洗浄機

ディーゼルエンジン式防音温水型 / 温水除草システム

NETIS登録
温水除草対応製品

温水除草専用ガン NEW

温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしに！環境への負荷がなく除草の回数を削減

ノズルの分解清掃・車輪の脱着が可能

紹介動画



温水高圧洗浄機と除草専用ガンによる新除草工法！

NETIS【国土交通省】

新技術情報提供システムに
温水除草工法が登録されました！

[NETIS登録番号 KK-210033]



仕様	SSC-120	SSC-650	SSC-1000
型式	SSC-120	SSC-650	SSC-1000
コードNo.	04Z001411	04Z001413	04Z001414
適用水温(℃)	90~95		
使用圧力(MPa)	冬:5 夏:6.5		
接続金具	クイックコブラーメス		



植物は通常42度以上でプロテインが死滅し枯れていきます。温水をかけても直後は変色せず2日~3日かけて進行していきます。ノズルは吐出温度保持に優れさらに分解清掃が可能です。

ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機

SEL-1325V-2

除草専用ガンと組み合わせて
高温水を安定的に植物に散布が可能

電源不要で燃料は軽油のみの一体型

自吸方式に対応 濁水停止装置装備

安心の防音タイプ 大型燃料タンク



軽油のみでOK
大型燃料タンクを採用
ボイラーと兼用の為、
軽油のみでOK

自吸方式に対応
外部タンクから自吸可能
濁水停止機能付



電源設備不要
高圧ポンプとボイラーをディーゼルエンジンのみで
駆動させるので、他の電源設備は一切不要！

仕様	
型式名	SEL-1325V-2
ボンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 24.5(250) 水量(L/min) 13.3 回転数(min ⁻¹) 1220
エンジン	名称 水冷4サイクルディーゼルエンジン 総排気量(cc) 479 定格出力 7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹ 最大出力 9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹ 始動方式 セルスターター式 使用燃料 JIS2号軽油 燃料タンク容量(L) 37(ボイラーと共用)
ボイラー	設定温度 30℃~150℃ 出力(kcal/h) 56000 寸法 長さ×幅×高さ(mm) 1227×689×924 質量(kg) 300.0

